



La CR4 à Têtes Multiples Fixes est la solution idéale si vous souhaitez étiqueter individuellement des rangs serrés d'une même variété de fruit lorsque la vitesse de défilement de la ligne est inférieure à 240 fruits par minute et par ligne. La détection des fruits est effectuée par un scanner-barre et la vitesse de réponse des applicateurs varie en fonction des informations transmises par le convoyeur du client au système Sinclair.

Applications

- Montée sur des singulateurs de vitesse inférieure et des ascenseurs/élévateurs à rouleaux.
- Convient à l'étiquetage des fruits sur trieuses lentes qu'elles soient mécaniques ou électroniques.

Cadence

- Entre 12 et 240 fruits par minute et par ligne.

Caractéristiques

- Les soufflets ont une portée de 50mm maximum.
- Le scanner détecte les fruits en amont de l'étiqueteuse (« hit on sight » - étiquetage à vue).
- Le signal de l'encodeur permet à l'étiqueteuse d'ajuster automatiquement sa vitesse à celle du tapis.
- La hauteur de l'étiqueteuse est ajustable à l'aide d'une paire de crics électriques.
- Le boîtier électrique et les soufflets sont indépendants du système. Ils peuvent donc être installés sur l'un ou l'autre côté de la ligne en fonction de la configuration de votre installation.
- La boîte de contrôle de l'opérateur, clavier compris, n'est pas fixée sur la machine, ce qui permet un accès facile aux données de configuration du système, au bouton d'arrêt d'urgence et à la diode indiquant la présence d'un problème sur le ruban.
- Cassettes interchangeable et changement du calibre des sticks à l'aide du clavier.
- Permet de sticker avec tous les formats d'étiquette allant du CP2.0 au CP5.0.

Options

- Unité de collection des déchets (Tape Take Away - TTA).



CR4-PAT (Pattern) Système de stickage compact



La CR4 à Têtes Multiples Fixes est la solution idéale si vous souhaitez étiqueter individuellement des rangs serrés d'une même variété de fruit lorsque la vitesse de défilement de la ligne est inférieure à 240 fruits par minute et par ligne. La détection des fruits est effectuée par un scanner-barre et la vitesse de réponse des applicateurs varie en fonction des informations transmises par le convoyeur du client au système Sinclair.

Applications

- Montée sur des singulateurs de vitesse inférieure et des ascenseurs/élévateurs à rouleaux.
- Convient à l'étiquetage des fruits sur trieuses lentes qu'elles soient mécaniques ou électroniques.

Cadence

- Entre 12 et 240 fruits par minute et par ligne.

Caractéristiques

- Les soufflets ont une portée de 50mm maximum.
- Le scanner détecte les fruits en amont de l'étiqueteuse (« hit on sight » - étiquetage à vue).
- Le signal de l'encodeur permet à l'étiqueteuse d'ajuster automatiquement sa vitesse à celle du tapis.
- La hauteur de l'étiqueteuse est ajustable à l'aide d'une paire de crics électriques.
- Le boîtier électrique et les soufflets sont indépendants du système. Ils peuvent donc être installés sur l'un ou l'autre côté de la ligne en fonction de la configuration de votre installation.
- La boîte de contrôle de l'opérateur, clavier compris, n'est pas fixée sur la machine, ce qui permet un accès facile aux données de configuration du système, au bouton d'arrêt d'urgence et à la diode indiquant la présence d'un problème sur le ruban.
- Cassettes interchangeable et changement du calibre des sticks à l'aide du clavier
- Permet de sticker avec tous les formats d'étiquette allant du CP2.0 au CP5.0.

Options

- Unité de collection des déchets (Tape Take Away - TTA).

