

# CX

dynamic

## Selezionatrice ponderale



La gamma CX Dynamic  
Selezionatrice ponderale

RS BILANCE

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cadenze fino a **110 ppm**.
- Portata: 1,5/3/6/12 kg - 0,5/1/2 g.
- Da 1 a 3 nastri motorizzati, ad anello chiuso.

### Modello CX Dynamic 95 dimensioni utile nastro [mm]

CADENZATORE	PESATURA	ESPULSORE
-	<b>95x400</b>	-
<b>95x400</b>	<b>95x400</b>	-
-	<b>95x400</b>	<b>95x570</b>
<b>95x400</b>	<b>95x400</b>	<b>95x570</b>

### Modello CX Dynamic 140 dimensioni utile nastro [mm]

CADENZATORE	PESATURA	ESPULSORE
-	<b>140x400</b>	-
<b>140x400</b>	<b>140x400</b>	-
-	<b>140x400</b>	<b>140x570/750</b>
<b>140x400</b>	<b>140x400</b>	<b>140x570/750</b>
-	<b>140x510</b>	-
<b>140x510</b>	<b>140x510</b>	-
-	<b>140x510</b>	<b>140x570/750</b>
<b>140x510</b>	<b>140x510</b>	<b>140x570/750</b>

### Modello CX Dynamic 185 dimensioni utile nastro [mm]

CADENZATORE	PESATURA	ESPULSORE
-	<b>185x400</b>	-
<b>185x400</b>	<b>185x400</b>	-
-	<b>185x400</b>	<b>185x570/750</b>
<b>185x400</b>	<b>185x400</b>	<b>185x570/750</b>
-	<b>185x510</b>	-
<b>185x510</b>	<b>185x510</b>	-
-	<b>185x510</b>	<b>185x570/750</b>
<b>185x510</b>	<b>185x510</b>	<b>185x570/750</b>

### Modello CX Dynamic 230 dimensioni utile nastro [mm]

CADENZATORE	PESATURA	ESPULSORE
-	<b>230x510</b>	-
<b>230x510</b>	<b>230x510</b>	-
-	<b>230x510</b>	<b>230x570/750</b>
<b>230x510</b>	<b>230x510</b>	<b>230x570/750</b>

### Modello CX Dynamic 275 dimensioni utile nastro [mm]

CADENZATORE	PESATURA	ESPULSORE
-	<b>275x510</b>	-
<b>275x510</b>	<b>275x510</b>	-
-	<b>275x510</b>	<b>275x570/750</b>
<b>275x510</b>	<b>275x510</b>	<b>275x570/750</b>

### Modello CX Dynamic 320 dimensioni utile nastro [mm]

CADENZATORE	PESATURA	ESPULSORE
-	<b>320x510</b>	-
<b>320x510</b>	<b>320x510</b>	-
-	<b>320x510</b>	<b>320x570/750</b>
<b>320x510</b>	<b>320x510</b>	<b>320x570/750</b>

- Motori brushless e schede azionamento, velocità fino a 65 m/min.
- Temperatura di lavoro: da 0 °C a + 40 °C.
- Alimentazione: 230 Vac (Hz 50/60).
- Consumo: 1/2 nastri 0,3 kW - 3 nastri 0,6 kW.
- Display PC/Panel 10" resistivo.
- Struttura e carpenteria in alluminio e acciaio INOX.
- Gestione macchina tramite PLC.
- Espulsore pistone, braccio o soffio pneumatico (opzionali) consumo 4/6 bar l/min variabili secondo gli scarti.
- Colonna luminosa a led fuori tolleranza.
- Guide prodotto regolabili in acciaio INOX (opzionali).

## Funzioni Selezionabili

- **SOFTWARE:**
  - ✓ Programma di pesatura per il controllo statistico di preconfezionati.
  - ✓ Visualizzazione dei report sui controlli eseguiti.
  - ✓ Esportazione report di produzione su supporto USB o Ethernet.
  - ✓ Selezione multi lingua.
  - ✓ Password su più livelli.
  - ✓ Assistenza remota su richiesta.
- **ARTICOLI:**
  - ✓ Numero di articoli: 500.000.
  - ✓ Per ogni articolo:
    - ☑ 5 campi di testo, ciascuno di 500 caratteri.
- Programmazione automatica dei parametri (velocità motori, soglia minima e massima di pesatura, durata e ritardo di espulsione).
- **TOTALI:**
  - ✓ Totale parziale, generale, gran totale.
  - ✓ Totali per ARTICOLI.

## Sezione I/O

- 1 USB 2.0.
- 1 Ethernet.
- 2 Segnali elettrici (contatti puliti).

## Diagnostica

- Monitoraggio continuo dello stato della macchina e di tutti i sistemi integrati (consenso da valle, guasto motori, ingombri sui nastri e tutti gli errori derivanti dal sistema di stampa come fine carta, fine ribbon, passaggio carta e usura testina).

## Opzioni

- Software per la raccolta dei dati.
- Interfaccia interna per salvataggio dati su chiave USB.
- Telecamera 2D per lettura QR Code.
- Interfaccia PROFIBUS esterna, protocollo Profibus con PCB.
- Protocollo di comunicazione ETHERCAT.
- Coppia guida prodotti INOX.
- Espulsore pistone, braccio o soffio pneumatico.
- Cesta di raccolta in acciaio INOX e plastica.
- Rulliera di scarto con cesta di raccolta.
- Fotocellula di troppo pieno.





*Le specifiche tecniche e le immagini possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*



# TECHNOLOGY

## for Your Business

SPECIALIZZATI NELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SISTEMI DI PESATURA, PESO PREZZATRICI, SELEZIONATRICI PONDERALI, ETICHETTATRICI AUTOMATICHE, SISTEMI DI CONTROLLO VISIONE, METAL DETECTOR, SOFTWARE, DEVIATORI/ALLINEATORI

- ✓ Prezzatrici automatiche
- ✓ Prezzatrici manuali
- ✓ Selezionatrici ponderali
- ✓ Controlli statistici
- ✓ Stampa e applica
- ✓ Applicatori di etichette
- ✓ Etichettatrici per sigillo
- ✓ Combinati

- ✓ Metal detector
- ✓ Sistemi di visione
- ✓ Deviatori/Allineatori
- ✓ Tavoli rotanti
- ✓ Nastri trasportatori
- ✓ Software
- ✓ Servizi
- ✓ Materiali di consumo



Tel. +39 095 910806  
commerciale@rsbilance.com  
www.rsbilance.com

