



REMP LISSEUR DE CAISSES

Mod. RCP2-F155



Remplisseur de caisses mod. RCP-2-F155

- Pour la mise en caisses automatique de SormaVertbag, SormaBag, SormaPack ou sacs plastique.
- Avec double entrée.
- Poids des confections : de 0,5 à 2,5 kg.
- Différents schémas de remplissage possibles, sur une ou deux couches, programmable directement par l'opérateur sur écran tactile.
- Dimensions des caisses : 600 x 400 mm.
- Hauteur des caisses : de 150 à 300 mm.
- Matière des caisses : plastique, carton (sans trottoir).
- Sens d'avancement des caisses : côté 400 mm vers l'avant.
- Structure en acier peint.
- Kit de protections aux Normes CE.

Box filler mod. RCP-2-F155

- For automatic filling of SormaVertbag, SormaBag, SormaPack or plastic bags.
- With double entries.
- Confection weight : from 0,5 to 2,5 kg.
- Different filling patterns possible, on one or two layers, programmable directly by the operator on a touch screen.
- Box dimensions : 600 x 400 mm.
- Height of the boxes : from 150 to 300 mm.
- Box material : plastic, cardboard (without upper borders).
- Box feed direction : 400 mm side forward.
- Painted steel structure.
- CE compliant protection kit.

Riempitore di casse mod. RCP-2-F155

- Per l'imballo automatico di SormaVertbag, SormaBag, SormaPack o sacchetti di plastica.
- Con doppia entrata.
- Peso delle confezioni : da 0,5 fino a 2,5 kg.
- Diversi schemi di riempimento possibili, su uno o due strati, programmabili direttamente dall'operatore sullo schermo
- Dimensione delle casse : 600 x 400 mm.
- Altezza delle casse : da 150 fino a 300 mm.
- Materiale delle casse : plastica, cartone (senza bordi superiori).
- Senso di avanzamento delle casse : lato 400 mm in avanti.
- Strutture in acciaio verniciato.
- Struttura in acciaio verniciato.
- Kit di protezioni alle Norme CE.

Llenador de cajas mod. RCP-2-F155

- Para el embalaje automático de SormaVertbag, SormaBag, SormaPack o bolsas de plástico.
- Con doble entrada.
- Peso de las confecciones : de 0,5 a 2,5 kg.
- Diferentes patrones de llenado posibles, en una o dos capas, programables directamente por el operador en una pantalla táctil.
- Dimensiones de las cajas : 600 x 400 mm.
- Altura de las cajas : de 150 a 300 mm.
- Material de las cajas : plástico, cartón (sin bordes superiores).
- Dirección de avance de las cajas : 400 mm de lado hacia adelante.
- Estructura de acero pintado.
- Kit de protecciones a las Normas CE.

À PROPOS

IDÉAL POUR/IDEAL FOR
IDEALE PER/IDEAL PARA



PRODUCTION/OUTPUT
PRODUZIONE/PRODUCCIÓN

≈ 70 - 80 conf/min
≈ 70 - 80 conf/min
≈ 70 - 80 conf/min
≈ 70 - 80 conf/min

PUISSANCE ELECTRIQUE/ELECTRIC POWER
POTENZA ELETTRICA/ POTENCIA ELÉCTRICA

4.2 kW - 400V - 3P+T+N

CONSOMMATION D'AIR/AIR CONSUMPTION
CONSUMO ARIA/CONSO DE AIRE

21m³/heure (6 bar)

