



# REMP LISSEUR DE PALOX À TÊTE MOBILE Mod. RPM-F450





## Remplisseur de palox à sec à tête mobile mod. RPM-F450

- Idéal pour la présélection ou le précalibrage.
- Tête mobile pour passer d'un palox à l'autre et éviter ainsi de stopper la ligne de production.
- Système de dépose optimal et délicat avec un disque rotatif de diamètre 860 mm.
- Disponible en version droite ou gauche.
- Diamètre des fruits : 40 mm mini - 100 mm maxi.
- Dimensions des palox : 1000 x 1200 - 1200 x 1200 mm (hauteur maxi 800 mm).
- Alimentation et évacuation des palox au transpalette.
- Structure en acier peint.
- Kit de protections aux Normes CE avec barrière immatérielle.



## Riempitore di bins a testa mobile mod. RPM-F450

- Ideale per la preselezione od il precalibraggio.
- Testa mobile per passare da un bins all'altro ed evitare così di fermare la linea di produzione.
- Sistema di rimozione ottimale e delicato con un disco rotativo di diametro 860 mm.
- Disponibile in versione destra o sinistra.
- Diametro dei frutti : 40 mm mini - 100 mm maxi.
- Dimensione dei bins : 1000 x 1200 - 1200 x 1200 mm (altezza maxi 800mm).
- Alimentazione ed evacuazione dei bins al transpallet.
- Struttura in acciaio verniciato.
- Kit di protezione a norma CE con barriera fotoelettrica.



## Bin filler with mobile head mod. RPM-F450

- Ideal for preselection or presizing.
- Mobile head to switch from one bin to another and avoid stopping the production line.
- Optimal and delicate dispensing system with a rotating head diameter of 860 mm.
- Available in right or left version.
- Fruit diameter : 40 mm mini - 100 mm maxi.
- Bin dimensions : 1000 x 1200 - 1200 x 1200 mm (maxi height 800 mm).
- Supply and evacuation of the bins with transpallet.
- Painted steel structure.
- CE compliant protection kit with photoelectric barrier.



## Llenador de palox con cabeza móvil mod. RPM-F450

- Ideal para la preselección o la precalibración.
- Cabezal móvil para cambiar de un palox a otro y así evitar detener la línea de producción.
- Sistema de depósito óptimo y delicado con un disco rotativo de diámetro 860 mm.
- Disponible en versión derecha o izquierda.
- Diametro de los frutos : 40 mm mini - 100 mm maxi.
- Dimensiones de los palox : 1000 x 1200 - 1200 x 1200 mm (altura maxi 800 mm).
- Alimentación y evacuación de los palox con transpaleta.
- Estructura de acero pintado.
- Kit de protección a las Normas CE con barrera fotoeléctrica.

## À PROPOS

IDÉAL POUR/IDEAL FOR  
IDEALE PER/IDEAL PARA



PRODUCTION/OUTPUT/PRODUZIONE/PRODUCCIÓN



≈ 10 palox/heure  
≈ 10 Bins/hour  
≈ 10 Bins/ora  
≈ 10 palox/hora



≈ 18 palox/heure  
≈ 18 Bins/hour  
≈ 18 Bins/ora  
≈ 18 palox/hora

PUISSANCE ELECTRIQUE/ELECTRIC POWER  
POTENZA ELETTRICA/ POTENCIA ELÉCTRICA

4 kW - 400V - 3P+T+N

CONSOMMATION D'AIR/AIR CONSUMPTION  
CONSUMO ARIA/CONSO DE AIRE

-

