



SOUDEUSE EN L A CLOCHE MOD. S560-NA



À PROPOS

IDEAL POUR/IDEAL FOR IDEALE PER/IDEAL PARA

Tous types de produits
All types of products
Tutti i tipi di prodotti
Todo tipo de productos



PRODUCTION/OUTPUT PRODUZIONE/PRODUCCIÓN

≈ 400 à 900 conf/heure

PUISSANCE ELECTRIQUE/ELECTRIC POWER POTENZA ELETTRICA/ POTENCIA ELÉCTRICA

3,75 kW - 220V - 50 hZ

CONSOMMATION D'AIR/AIR CONSUMPTION CONSUMO ARIA/CONSO DE AIRE

-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Barre de soudure : 560 x 430 mm
- Hauteur maxi paquet : 260 mm
- Dimensions machine (L x l x h) : 2020 x 790 x 1090 mm
- Poids 159 kg



Filmeuse en continu mod. H500-ECI

- Système de soudure et thermo rétraction en une seule opération.
- lame soudante avec couverture en téflon.
- Refroidissement des barres de soudure à circuit fermé par liquide.
- Réglage rapide de la hauteur du plat de conditionnement avec une manivelle externe.
- Plateau porte-produit mobile, pas lié au support de la bobine film pour mieux adapter le film aux dimensions du paquet à emballer.
- Electro-aimant de retenue cloche - Bouton d'urgence.
- Réouverture automatique de la cloche.
- Sortie automatique du paquet à l'aide d'un tapis motorisé.
- Système de contrôle Flextron ® doté d'un panneau de contrôle LCD alfa-numérique avec une carte à micro @ processeur à 16 bits et relais à l'état solide, permettant un contrôle simple et précis de toutes les opérations courantes, comme :
 - État de la machine.
 - Nombre de paquets produits avec compteur de pièces électronique.
 - Réglage de la température de soudure et de la température de la chambre de rétraction.
 - Réglage de la température de la chambre de rétraction.
 - Vitesse de sortie du paquet.
 - Possibilité de mémoriser jusqu'à six cycles de travail différents : par conséquent la production augmente et l'usage est simplifié.
 - Consommation énergétique réduite.
 - Chauffe renforcée - 2 ventilateurs.
 - Conformité aux normes CE.



Siège social : SORMAF Sarl - 84300 Cavailon

☎ 04 90 71 21 94 ✉ sormaf@sormaf.fr

