



SOUDEUSE LONGITUDINALE EN CONTINU

MOD. FP500-HS

À PROPOS

IDEAL POUR/IDEAL FOR
IDEALE PER/IDEAL PARA

Tous types de produits



PRODUCTION/OUTPUT
PRODUZIONE/PRODUCCIÓN

100 conf/min

PUISSANCE ELECTRIQUE/ELECTRIC POWER
POTENZA ELETTRICA/ POTENCIA ELÉCTRICA

2,5 kW - 220V - 380V

CONSOMMATION D'AIR/AIR CONSUMPTION
CONSUMO ARIA/CONSO DE AIRE

-



🇫🇷 Soudeuse longitudinale en continu mod. FP500-HS

Ce système autorise un contrôle tout à fait simple et soigné de toutes les opérations en cours, telles que :

- Contrôle automatique de la hauteur de la barre transversale.
- Double réglage de la température de soudure, aussi bien sur le soudeur longitudinal que sur le transversal.
- Réglage du temps de soudage.
- Possibilité de conditionner des paquets simples ou des groupes de produits.
- Vitesse des tapis de transport réglable électroniquement.
- Statistiques de processus.
- Compteur de pièces.
- Détection de la longueur du paquet.
- Production instantanée rendement machine.
- Contrôle des paquets anormaux
- Film utilisables : Polyoléfine et Polyéthylène jusqu'à 30 microns et certains polypropylènes.
- Consommation d'énergie réduite.
- Conformité avec les réglementations CE.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Barre soudure transversale : 500mm
- Hauteur paquet maxi : 200mm
- Encombrement : 2180 x 1545 x H 1610mm
- Poids : 730kg
- Système motorisé de centrage de la soudure.
- 20 programmes mémorisables



Siège social : SORMAF Sarl - 84300 Cavailon

☎ 04 90 71 21 94 ✉ sormaf@sormaf.fr

